

FASTRAK[®]

4 AÑOS | **750** HORAS

GARANTÍA LIMITADA

- ✓ Motor Kawasaki FT691 con filtrado Vortical – 3 años de Garantía.
- ✓ Transmisión Profesional Hydro-Gear ZT3200.
- ✓ Plataformas de corte fabricadas en acero para uso intensivo.
- ✓ Depósito de combustible doble de 32 litros de capacidad.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Ruedas traseras BigBite de 23" con llantas en color negro.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
FasTrak 48 SD	941724CE	122	48
FasTrak 54 SD	941732CE	137	54

FASTRAK[®]

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	22 CV - FT691V
CILINDRADA	726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT3200
VELOCIDAD MÁXIMA	16 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	122 cm (FasTrak 48) 137 cm (FasTrak 54)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	42 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 48) 47 x 5,6 x 0,5 cm (FasTrak 54)
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero de 25,4 mm y rodamientos de bolas
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en chapa de acero 3,4 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Con chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 9,5 x 25,4 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 mm
BRAZO DELANTERO	Montado con rodamientos de bolas sellados
RUEDA FRONTAL	Con rodamiento de bolas profesional engrasable
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 9,5 mm

VARIOS

ASIENTO	Acolchado con respaldo alto, suspensión y reposabrazos
CAPACIDAD DEPÓSITO	32 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	23" x 9.5" – 10" (FasTrak 48) 23" x 11" – 10" (FasTrak 54)

GENERALES

PESO	413 kg (FasTrak 48) 420 kg (FasTrak 54)
ALTURA	116 cm con arco plegado 174 cm con arco de seguridad
LONGITUD	195 cm
ANCHO	127 cm (FasTrak 48) 140 cm (FasTrak 54)
ANCHO EN RUEDAS	121 cm (FasTrak 48) 131 cm (FasTrak 54)

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	1,57* (FasTrak 48) 1,76* (FasTrak 54)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero.