

X-ONE®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor industrial Kawasaki FX Premium – 3 años de Garantía.
- ✓ Bombas y Motores hidráulicos independientes de gran capacidad.
- ✓ Plataforma de corte VX4® – La mejor en su segmento.
- ✓ Asiento I3M con suspensión y reposabrazos ajustables.
- ✓ Depósito de gran capacidad – Mayor autonomía de trabajo.
- ✓ Arco de seguridad abatible homologado.
- ✓ Kit de mulching incluido (solo modelo de salida lateral).

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
X-One 52 SD	941831CE	132	52
X-One 54 RD	941948CE	137	54

X-ONE®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	27 CV – FX 850
CILINDRADA	852 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Bomba Parker unificada de 12 cc/rev. y motores de ruedas de 260 cc/rev
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventiladores en bomba
VELOCIDAD MÁXIMA	17 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	132 cm (X-One 52) 137 cm (X-One 54)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching (X-One 52) Trasera (X-One 54)
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52": 45 x 6,4 x 0,51 cm 54": 47 x 6,4 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	En fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 3,4 mm con refuerzos de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm con borde enrollado

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 5 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión
CAPACIDAD DEPÓSITO	44 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 9.5" – 12"

GENERALES

PESO	562 kg (52" SD) 578 kg (54" RD)
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	184 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	124 cm
LONGITUD	204 cm
ANCHO	138 cm (52" SD) 142 cm (54" RD)
ANCHO EN RUEDAS	130 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,23* (52" SD) 2,32* (54" RD)
---------------	----------------------------------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de elevación eléctrica de plataforma, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Enganche de remolque.