

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor Diesel Shibaura Perkins, montado lateralmente para reducir espacio.
- ✓ Plataforma de corte con tecnología VX4[®] con salida lateral de 152 cm.
- ✓ Diseño compacto y de fácil mantenimiento.
- ✓ Sistema patentado de la correa de transmisión para incrementar su duración hasta 3 veces más.
- ✓ Para una mayor calidad de corte, las cuchillas giran a una velocidad de hasta 329 km/h.
- ✓ Bajo centro de gravedad.
- ✓ Kit de mulching incluido.

LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Z Diesel 60 SD	943223CE	152	60

HUSTLER Z[®]

D I E S E L

MOTOR

FABRICANTE	Shibaura / Perkins
POTENCIA	25 CV
CILINDRADA	1.131 cc
REFRIGERACIÓN	Por agua
FILTRO DEL AIRE	De cartucho encapsulado
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Hydro-Gear de 21 cc
MOTOR	Parker TG0335
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
REFRIGERACIÓN HIDRÁULICA	Ventilador en radiador de 20 cm
CAPACIDAD HIDRÁULICO	4,9 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	19 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	152 cm
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Accionado por el pie
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	3
DIMENSIONES CUCHILLA	52 x 7,6 x 0,51 cm
PORTACUCHILLA	Fundición dúctil con ejes de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
FABRICACIÓN	Acero soldado de 4,6 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero de 4,6 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

ESTRUCTURA

CHASIS	En acero 38 x 76 x 4,77 mm
RUEDA FRONTAL	Montada con rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA RUEDA FRONTAL	Fabricado en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión, en vinilo y con aislamiento
CAPACIDAD DEPÓSITO	54,5 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	13" x 6.5" – 6"
RUEDAS TRASERAS	24" x 12" – 12"

GENERALES

PESO	751 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	175 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	130 cm
LONGITUD	220 cm
ANCHO	168 cm con deflector arriba
ANCHO EN RUEDAS	142 cm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	2,25*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit de rodillo trasero, Rueda anticalva trasera, Rueda anticalva doble, Rueda semi-neumática 13 x 6.5 x 6, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Protección antidesgaste de la carcasa, Enganche remolque, Kit de elevación eléctrica de la plataforma.