

TRIMSTAR®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Motor Profesional Kawasaki FS Premium – 3 años de garantía.
- ✓ Sistema de dirección Patentado H-Bar – Confortable y sencillo.
- ✓ Ancho paso de ruedas para mayor estabilidad.
- ✓ Sin puntos diarios de engrase.
- ✓ Transmisión hidrostática Superior – Transmisión ZT2800 integrada y de fácil mantenimiento.
- ✓ Plataforma de corte flotante ajustable cómodamente desde la posición del operario.
- ✓ Kit de mulching incluido.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
TrimStar 36 SD	939496CE	91	36
TrimStar 48 SD	939504CE	122	48

TRIMSTAR®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	FS541 – 15,0 CV FS600 – 18,5 CV
CILINDRADA	603 cc
ARRANQUE	Eléctrico
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
TRANSMISIÓN	Hydro-Gear ZT2800
REFRIGERACIÓN DEL ACEITE	Ventiladores de la transmisión
VELOCIDAD MÁXIMA	10,1 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	13 litros
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4" – 5"
RUEDAS TRASERAS	20" x 6.5" – 10" (TrimStar 36) 20 x 8" – 10" (TrimStar 48)

GENERALES

PESO	254 kg (TrimStar 36) 288 kg (TrimStar 48)
ALTURA	108 cm
LONGITUD	191 cm
ANCHO	94 cm con deflector arriba (TrimStar 36) 124 cm con deflector arriba (TrimStar 48)
ANCHO EN RUEDAS	89 cm (TrimStar 36) 112 cm (TrimStar 48)

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 3,8 x 5 x 0,3 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas con cojinetes de rueda cónicos
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9 mm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (TrimStar 36) 122 cm (TrimStar 48)
DESCARGA	Lateral con kit de mulching
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 11,4 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	12,7 cm
Nº CUCHILLAS	2 (TrimStar 36) 3 (TrimStar 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (TrimStar 48)
PORTACUCHILLA	Aluminio con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,5 mm (TrimStar 36) Acero soldado 3,4 mm (TrimStar 48)
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 3 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,76* (TrimStar 36) 0,99* (TrimStar 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.