

SUPER S®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ Plataforma de salida trasera de acero soldado de 91 o 122 cm. (36 o 48")
- ✓ Chasis súper resistente.
- ✓ Dirección exclusiva SmoothTrak™.
- ✓ Controles ergonómicos y fáciles de usar.
- ✓ Medidas compactas - Ideal para espacios reducidos.
- ✓ Plataforma reposapiés ajustable - Confort superior para el operario.
- ✓ Velocidad máxima 14,5 km/h.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Super S 36 RD	940262CE	91	36
Super S 48 RD	940270CE	122	48

SUPER S®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki
POTENCIA	36": FS541 – 15 CV 48": FS691 – 22 CV
CILINDRADA	603 cc / 726 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	Profesional - Alta resistencia
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBAS	36": Hydro-Gear 10 cc 48": Hydro-Gear 12 cc
MOTORES	36": Parker TL0195 48": Parker TL0280
VELOCIDAD MÁXIMA	36": 12,9 km/h 48": 14,5 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Mecánico, manual

VARIOS

CAPACIDAD DEPÓSITO	36": 25 litros 48": 28 litros
RUEDAS DELANTERAS	36": 11 x 4 – 5 48": 13 x 5 – 6
RUEDAS TRASERAS	36": 20 x 8 – 10 48": 24 x 9.5 – 12

GENERALES

PESO	36": 411 kg 48": 519 kg
ALTURA	119 cm
LONGITUD	36": 161 cm 48": 173 cm
ANCHO	36": 99 cm 48": 125 cm
ANCHO EN RUEDAS	36": 92 cm 48": 132 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	91 cm (Super S 36) 122 cm (Super S 48)
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	3,8 - 14 cm
ELEVACIÓN	Manual, centralizado
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	2 (Super S 36) 3 (Super S 48)
DIMENSIONES CUCHILLA	45 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 36) 42 x 6,4 x 0,5 cm (Super S 48)
PORTACUCHILLA	Fundición con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
CORREAS	1
EMBRAGUE	Electromagnético
ESTRUCTURA	Acero soldado 4,6 mm (Super S 36) Acero soldado 3 mm (Super S 48)
MONTANTE PORTACUCHILLA	36": Refuerzo de chapa de acero doble de 4,6 mm 48": Refuerzo de chapa de acero doble de 3,4 mm
ZONA DE IMPACTO	Barra de acero de 3 mm con fondo enrollado

ESTRUCTURA

CHASIS	36": Acero de 38 x 51 x 5 mm 48": Acero de 38 x 76 x 5 mm
RUEDAS DELANTERAS	Sobre rodamientos de bolas sellados
HORQUILLA DELANTERA	Fabricada en acero de 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	0,94* (Super S 36) 1,41* (Super S 48)
---------------	--

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Kit de luces delanteras.