

SUPER 104®

5 AÑOS | **1200** HORAS



2 AÑOS | **NO** LÍMITE HORAS

- ✓ 264 cm de ancho de trabajo – el giro-cero más ancho y más productivo.
- ✓ 203 cm de anchura de transporte, con elevación hidráulica de las plataformas laterales.
- ✓ Chasis superresistente.
- ✓ Dirección SmoothTrak™ con freno de estacionamiento patentado.
- ✓ Velocidad máxima 18 km/h.
- ✓ Ajuste hidráulico de la plataforma de corte.
- ✓ Sistema hidráulico HyperDrive® – Corte en condiciones extremas sin perder rendimiento.



LIMITADA
GARANTÍA DE POR VIDA
CHASIS Y FRONTAL DE LA PLATAFORMA DE CORTE



Modelos disponibles	Referencia	Anchura de corte	
		Cm	Pulgadas
Super 104	943217CE	264	104

SUPER 104®

MOTOR

FABRICANTE	Kawasaki FX1000 EFI
POTENCIA	38,5 CV
CILINDRADA	999 cc
REFRIGERACIÓN	Por aire
FILTRO DEL AIRE	De cartucho de doble etapa
GARANTÍA	3 años

TRANSMISIÓN

TIPO	Hidrostático Dual
BOMBA	Danfoss DDC20
MOTOR	Parker TG0360
MANGUITOS HIDRÁULICOS	Tecnología de sellado en acero inoxidable de Parker
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	11,4 litros
VELOCIDAD MÁXIMA	18 km/h
FRENO ESTACIONAMIENTO	Automático patentado

ESTRUCTURA

CHASIS	Acero 38 x 76 x 4,75 cm
RUEDAS DELANTERAS	Montadas sobre cojinetes cónicos engrasables
HORQUILLAS RUEDAS FRONTALES	Fabricada en acero de 13 mm

VARIOS

ASIENTO	I3M con suspensión, con respaldo y reposabrazos ajustables
CAPACIDAD DEPÓSITO	45,42 litros
SOPORTE BOTELLA	Sí
RUEDAS DELANTERAS	15" x 6.0" – 6"
RUEDAS TRASERAS	26" x 12" – 12"
RUEDAS LATERALES	11 x 4 semiautomáticas

GENERALES

PESO	1.134 kg
ALTURA CON ARCO SEGURIDAD	182 cm
ALTURA CON ARCO PLEGADO	137 cm
LONGITUD	243 cm
ANCHO	269 cm posición de trabajo 203 cm posición de transporte
ANCHO EN RUEDAS	153 cm

PLATAFORMA DE CORTE

ANCHO DE CORTE	264
DESCARGA	Trasera
ALTURAS DE CORTE	2,5 - 14 cm
ELEVACIÓN	Hidráulica
PROFUNDIDAD	14 cm
Nº CUCHILLAS	5
DIMENSIONES CUCHILLA	1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha. 1 – 60,60 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 1 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Izda. 2 – 52,07 x 6,35 x 0,51 cm Giro Dcha.
PORTACUCHILLA	En fundición, con eje de acero y rodamientos de bolas sellados
EMBRAGUE	Electromagnético
CONSTRUCCIÓN	Acero soldado 3 mm
MONTANTE PORTACUCHILLA	Refuerzo de chapa de acero doble de 4,5 mm
ZONA DE IMPACTO	Refuerzo de barra de acero de 38 x 9,5 mm

RENDIMIENTO

HECTÁREA/HORA	3,74*
---------------	-------

* Cifra basada en un 80% de eficiencia. La cifra tiene en cuenta el solape, giros y condiciones del terreno.

ACCESORIOS OPCIONALES: Kit de mulching, Horquillas delanteras con suspensión, Kit de luces delanteras, Kit de extensión de palancas de dirección, Kit ruedas anticlava, Kit de luz de advertencia, Kit de ráfagas, Enganche remolque.