WBGT10034-TE



Para trabajos donde la superficie y la vegetación exigen un conjunto de mayor capacidad. Sus 100 cm de rotor, motor bicilíndrico y orugas con accionamiento independiente están orientados al mantenimiento de fincas y grandes zonas verdes.

Motor	Gasolina · bicilíndrico V-Twin
Cilindrada	999 cm³
Potencia publicada	25 kW / 34 HP
Arranque	Eléctrico
Anchura de corte	100 cm
Rotor	58 cuchillas en Y
Propulsión	Híbrida · dos motores de oruga
Depósito de gasolina	30 L
Modelo de motor	Loncin LC2V90FD
Tipo de motor	Gasolina, 4 tiempos
Altura de corte	5-90 mm
Motores de desplazamiento	2 x 1.200 W, sin escobillas
Velocidad máxima publicada	5,1 km/h
Regulación de unidad de corte	Mediante accionamiento electrohidráulico
Embrague del rotor	Electromagnético
Chasis	Acero
Contenido	Máquina y radiocontrol
Recogedor	No
Estructura superior	Jaula de protección de acero
Giro	Diferencial, mediante orugas independientes
Sistema de corte	Rotor de cuchillas en Y, sin recogida
Aplicación	Desbroce de maleza y hierba alta en terreno irregular; trabajo en pendientes dentro de los límites del manual
Referencia de proveedor	64WBGT10034TE

Selección y uso: elige la máquina según la vegetación, el desnivel y el modo de manejo. Respeta los límites de pendiente y las distancias de seguridad del manual de la versión entregada. Esta ficha comercial no sustituye las instrucciones originales.

Ficha comercial elaborada por enLAGO con la documentación Weibang y los datos publicados del modelo. Noviembre de 2026.