enLAGO

Canycom CMX2414 HCED 4×4

Desbrozadora autoportante · Ficha técnica europea · Ref. 33CMX2414HCED

97,5 cm
Ancho de corte

18 L
Depósito de gasolina

420 kg
Peso en seco de la máquina

Motor y combustible

Motor	Honda GX690, bicilíndrico en V de gasolina, cuatro tiempos, refrigerado por aire
Cilindrada	688 cm³
Potencia neta	16,5 kW (22,4 CV) a 3.600 rpm, según SAE J1349
Par máximo del motor	48,3 N·m a 2.500 rpm
Arranque	Eléctrico
Depósito	18 L de gasolina sin plomo
Bujía	NGK ZFR5F

Grupo de corte

Ancho de corte	97,5 cm
Altura de corte	0–150 mm, ajuste continuo asistido por cilindro
Cuchillas	2 flotantes, retráctiles y reversibles, con sistema de sustitución rápida
Accionamiento	Cardán al grupo de corte
Rendimiento de referencia	7.605 m²/h estimados por Canycom a máxima velocidad en gama lenta. La superficie real depende de la vegetación, el terreno y las maniobras.

Puesto de conducción y protección

Puesto de conducción	Asiento Grammer y volante regulables, apoyos laterales y reposapiés metálicos estriados
Protección antivuelco	Arco plegable ROPS conforme a ISO 21299:2009, cinturón retráctil y defensa frontal
Capacidad de subida	25° según el manual. Respeta las instrucciones de uso y las condiciones del terreno.
Toma auxiliar	12 V, hasta 10 A según el manual

Tracción y avance

Modo de tracción	2WD / 4WD seleccionable con bloqueo del diferencial
Transmisión principal	Hidrostática HST de variación continua
Gama lenta	0–7,8 km/h
Gama rápida	0–14 km/h según el manual europeo
Dirección	De cremallera con volante regulable
Radio de giro mínimo	2,0 m según el manual
Frenos	De expansión interna

Medidas y transporte

Peso de la máquina	420 kg en seco, sin combustible
Arco desplegado	2.075 × 1.020 × 1.860 mm (largo × ancho × alto)
Arco plegado	2.130 × 1.020 × 1.040 mm (largo × ancho × alto)
Distancia entre ejes	1.430 mm
Altura libre al suelo	145 mm según el manual europeo
Neumáticos delanteros	4.00–7 (4PR)
Neumáticos traseros	19 × 8.00–10 (4PR)

Transporte y documentación

Usa el arco desplegado y el cinturón durante el trabajo. Consulta el manual para operar en pendiente.

Confirma las medidas y el peso del embalaje para planificar la entrega.

Manual europeo Canycom (PDF en francés) **Ficha del motor Honda GX690**